



# PURITY FRESH C50 – FRISCHES WASSER FÜR HEISSE KÖSTLICHKEITEN

Technologie: Aktivkohlefiltration

## Erleben Sie ungetrübten Kaffeegenuss

Der PURITY Fresh C50 wurde speziell für Weichwassergebiete mit einer hohen Partikeldichte im Wasser entwickelt. Die Aktivkohlemischung hält diese Partikel zuverlässig von Maschine und Endprodukt fern und sorgt für einen ungetrübten, frischen Geschmack. Zusätzlich wird die Maschine optimal geschützt. Somit reduziert der PURITY Fresh C50 den Großteil an wesentlichen Störfaktoren, die durch Eigenschaften des Wassers hervorgerufen werden können.



### Filtermanagement per App

Kostenlos den BRITA Professional FilterManager herunterladen und automatisch, standortunabhängig an den nächsten Filterwechsel erinnert werden. Für Smartphone und Tablet-PC.

Weitere Informationen unter: [professional.brita.net/app](http://professional.brita.net/app)



## Ihre Vorteile – zuverlässiger Schutz auch in Regionen mit hoher Partikeldichte.

- Professionelle Wasseroptimierung speziell für Heißwasseranwendungen in Weichwassergebieten
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System mit innovativem Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Bestmöglicher Maschinenschutz auch bei hoher Partikeldichte
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil für eine einfache Bedienung und platzsparend dank Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite
- Reduktion von Chlor sowie allen anderen geruchs- und geschmacksstörenden Substanzen durch den Aktivkohlefilter

# PURITY Fresh C50

## Ungetrübter Genuss für alle Heißwasseranwendungen



### Filtertechnologie mit System

#### 1. Vorfiltration

Ein Vorfilter hält grobe Partikel zurück.

#### 2. Aktivkohlefiltration

Zur Verringerung störender Geschmacks- und Geruchsstoffe wird das gesamte Wasser über Aktivkohle geleitet.

#### 3. Feinfiltration

Am Ende des Filtrationsprozesses hält ein Filtervlies feine Partikel zurück.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

### Die PURITY-Versprechen:

#### Optimale Wasserqualität

Herausragende und konstante Wasserqualität – frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

#### Höchste Produktsicherheit

Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

#### Einfache Handhabung

Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelsicherheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



\*\* gilt für alle wasserberührenden Materialien

	PURITY Fresh C50
Kapazität <sup>1</sup>	12.000l
max. Betriebsdruck	8,6bar
Wassereingangstemperatur	4–30 °C
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust	160l/h
Nenndurchfluss	60l/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,25 bar
Bettvolumen	1l
Maße (B/T/H) mit Filterkopf	119/108/268mm
Gewicht (trocken/nass)	0,7/1,5kg
Anschlüsse (Eingang/Ausgang)	G 3/8" oder John Guest* 8mm
Betriebslage	vertikal und horizontal

<sup>1</sup> Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.

Produkte	Bestellnummer
Filterkartusche	1010734 (Pack 1)/1010909 (Pack 20)*
Filterkopf 0 %, G3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)*
Filterkopf 0 %, JG8	1002942 (Pack 1)*/297176 (Pack 20)*
PURITY C Filterkopfsatz III 0–70 % (Filterkopf G3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)	1002937
Zubehör	
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Gesamt- und Karbonathärte-Testkit	710403
Karbonathärte-Testkit	710800
Gesamthärte-Testkit	536754
Rückflussverhinderer G3/8"	1000639 (Pack 3)
Rückflussverhinderer JG8	292068 (Pack 3)*

Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

\* Nicht für die Schweiz lieferbar

Hinweis: Bei PURITY C Aktivkohlefiltern wird das gesamte Eingangswasser filtriert. Die Filterkartusche kann mit Filterköpfen mit variablem und fest eingestelltem Verschnitt betrieben werden. Ein gegebenenfalls im Filterkopf eingestellter Verschnittanteil wird aber nicht berücksichtigt.

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

BRITA GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 4  
D – 65232 Taunusstein  
Tel.: +49 (0) 61 28/7 46-57 65  
Fax: +49 (0) 61 28/7 46-50 10  
professional@brita.net  
www.professional.brita.de

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG  
Gassmatt 6  
CH – 6025 Neudorf/LU  
Tel.: +41 (0) 41 932 42 30  
Fax: +41 (0) 41 932 42 31  
info-ppd@brita.net  
www.brita.ch

